

• MERKBLATT DATENANLIEFERUNG

Um eine einwandfreie Produktion zu gewährleisten, möchten wir Sie bitten, nachfolgende Punkte bei der Erstellung Ihrer Layoutdaten zu beachten und soweit möglich einzuhalten.

1. LAYOUT

- das Layout unterscheidet Druck- und Logobereich entsprechend der Varianten CityCard Basis, Citycard BasisPlus und CityCard Exklusiv
- die Datenlieferung muss immer im Format „Datenzulieferung“ erfolgen (in den Varianten Basis und BasisPlus als weiße Fläche) – der Kartenrahmen ist nicht einzuzeichnen



CityCard Basis

- Datenzulieferung 91 x 21,3 mm
- Druckbereich 85,6 x 19,8 mm
- Logobereich 45 x 14 mm
- das Logo ist im Logobereich rechtsbündig zu platzieren
- der Logobereich ist horizontal zentriert mit 4 mm Abstand zum rechten Rand des Druckbereichs zu platzieren



CityCard BasisPlus

- Datenzulieferung 91 x 42,8 mm
- Druckbereich 76,5 unten/58 oben x 41,3 mm
- Logobereich maximal 33 mm hoch
- das Logo ist im Druckbereich zu platzieren
- Farbe kann aus nachfolgender Liste gewählt werden

1003 Signalgelb	6018 Gelbgrün
1021 Rapsgelb	6032 Signalgrün
2004 Reinorange	7037 Staubgrau
3001 Signalrot	8017 Schokoladenbraun
3020 Verkehrsrot	9005 Tiefschwarz
5015 Himmelblau	9010 Reinweiß
5017 Verkehrsblau	



CityCard Exklusiv

- Datenzulieferung 91 x 42,8 mm
- Druckbereich 85,6 x 41,3 mm steht individuell für Logo und Bilder zur Verfügung
- wichtige Elemente sind nicht im Randbereich zu platzieren

2. DATEIFORMAT

- Dateibenennung muss eindeutig sein
- PDF-Format oder Vektorgrafik im EPS-Format werden bevorzugt
- Farb- und Graustufenbilder als JPEG, TIFF, PSD oder PNG
- offene Daten (Adobe InDesign (.indd) und Adobe Illustrator (.ai)) nur verpackt mit allen darin enthaltenen Verknüpfungen (auch Schriften)

3. DRUCKBEREICH

- die Karten haben Standardkartenformat nach DIN ISO 7810 ist 85,6 x 54 (Eckenradius 3,18 mm)
- die Datenlieferung umfasst nur den Druckbereich entsprechend dem Kartenlayout
- wichtige Elemente sollten nicht an den Rand gesetzt werden (2 mm Sicherheitsabstand)
- es ist nicht erforderlich das Drucklayout mit runden Ecken anzulegen
- Elemente und Markierungen die nicht gedruckt werden sollen, nicht in das Layout integrieren

3. AUFLÖSUNG

- Alle Farb- und Graustufenbilder mit 300dpi
- Grafiken aus Text und/oder Firmenlogos idealerweise vektorisiert
- Falls kein Vektor möglich ist, Logos und Schriften als Bilder mit 1200 dpi

4. Farben

- CMYK (keine Haftung für Farbverschiebungen durch Modusänderung)
- Schwarz- und Grautöne ausschließlich in Schwarz (0-100% K) anlegen